



UNIPIZZA



ISO Classe Climatica 4

Sono disponibili due versioni:



TPV 2D + CP ovvero un tavolo dotato di due porte refrigerate più la cassettera neutra (normalmente a 4 cassette)
dimensioni 1900 (L) x 800 (P) x 1420/1480 (H) mm



TPV 3D + CP ovvero un tavolo dotato di tre porte refrigerate più la cassettera neutra (normalmente a 4 cassette)
dimensioni 2410 (L) x 800 (P) x 1420/1480 (H) mm

- Dotazione Standard :
1 ripiano in filo cromato per ogni porta + 1 coppia di guide
- Termostato / Termometro elettronico di serie
- Il modulo cassettera neutra a 4 cassette è composto da 3 cassette di dimensioni: 407 (L) x 607 (P) x 65 (H) mm e da un cassetto grande (che può contenere 4 vaschette 600 x 400 mm) di dimensione: 407 (L) x 607 (P) x 320 (H) mm.



TPV 2D BKN + CP (cassetto pizza)

- Il modulo cassettera neutra a 7 cassette è composto da 7 cassette di dimensioni: 407 (L) x 607 (P) x 65 (H) mm
- La larghezza del gruppo motore del porta bacinelle è di 380 mm
- Il porta bacinelle può contenere bacinelle GN 1/4 con dimensioni esterne 258 (L) x 157 (P) x 65 (H) mm
- Il porta bacinelle del TPV 2D+CP 1900 (L) x 310 (P) x 220 (H) può contenere al massimo 9 bacinelle
- Il porta bacinelle del TPV 3D+CP 2400 (L) x 310 (P) x 220 (H) può contenere al massimo 12 bacinelle
- L'altezza del vetro del porta bacinelle è di 221 mm
- Impianto elettrico secondo le norme CE 230 V/50 Hz/1 e come optional è disponibile anche l'alimentazione 115V/60HZ/1 oppure 230V/60Hz/1

Classe climatica ISO 4 - testato per un buon funzionamento in ambienti sino a +32°C