

## MODELLI 680 COMBINATI A DOPPIA TEMPERATURA POSITIVA +1/+15° C

### M-COMBI 680 P+P

doppia vasca

doppio motore

Misure: 1110 × 590 × 1882 mm

Volume: 282 + 282 l



WHITE  
Codice:  
110974



INOX  
Codice:  
110976

### M-COMBI 680 P+P

con 2 Registratori Grafici

doppia vasca

doppio motore

Misure: 1110 × 602 × 1882 mm

Volume: 282 + 282 l



WHITE  
Codice:  
110975



INOX  
Codice:  
110977

| OPTIONAL  | CODICE  |  |
|---|---------|--|
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA  | 111610S |  |
| RIPIANO IN ALLUMINIO GOFFRATO CON GUIDE, MAX N.10                                 | 370052  |  |
| RIPIANO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 10                                      | 374044  |  |
| CASSETTO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 8                                      | 374050  |  |
| KIT DIVISORI CASSETTI (2 ORIZZONTALI E 2 VERTICALI)                               | 374051  |  |
| DIVISORIO ORIZZONTALE SUPPLEMENTARE   | 350253  |  |
| PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO   | 412071  |  |
| KIT 50 DISCHETTI + 1 PENNINO  | 432049  |  |
| BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA  | 119493  |  |
| DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI   | 119162  |  |
| KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR  | 119161  |  |
| FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI                           | 119396  |  |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE             | 361050  |  |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE                | 361052  |  |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)        | 361051  |  |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053  |  |

**Tutti i modelli sono privi di ripiani o cassetti**

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

#### Legenda:

M = medicale; V = vetrina; A = armadio; C = circolatore; PV = refrigerazione ventilata a temperatura positiva con gruppo motore sotto; PS = refrigerazione statica a temperatura positiva con gruppo motore sotto; GP = refrigerazione ventilata a temperatura positiva con gruppo motore sopra; NV = refrigerazione ventilata a temperatura negativa con gruppo motore sotto; NS = refrigerazione statica a temperatura negativa con gruppo motore sotto; GN = refrigerazione ventilata a temperatura negativa con gruppo motore sopra; COMBI 068 P+P = doppia temperatura: positiva + positiva; COMBI 065 P+N = doppia temperatura: positiva + negativa