

ARMADI E VETRINE GN 2/1 IN ACCIAIO INOX A TEMPERATURA NEGATIVA -15/-25° C

AGN 1D 070

Misure: 685× 807 ×2110 mm | Volume: 606 l


 ACCIAIO INOX
 Codice: 111901

Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08)	118953	
KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118955	
KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118956	
KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08)	118959	
KIT LUCE	119123	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08)	118960	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08)	118961	
GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA	377020	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX	377050	
RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO	377057	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

AGN 2D 070

Misure: 685× 807 ×2110 mm | Volume: 606 l


 ACCIAIO INOX
 Codice: 111805

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08)	118953	
KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118955	
KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118956	
KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08)	118959	
KIT LUCE	119123	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08)	118960	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08)	118961	
GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA	377020	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX	377050	
RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO	377057	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

ARMADI E VETRINE GN 2/1 IN ACCIAIO INOX A TEMPERATURA NEGATIVA -15/-25° C

AGN 2D 142

Misure: 1380 × 807 × 2110 mm | Volume: 1352 l



ACCIAIO INOX
Codice: 111921

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08)	118953	
KIT "E" SET DI 3 RIPIANI INTERMEDI IN ACCIAIO INOX PER MODELLI A DUE PORTE	119104	
KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118955	
KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118956	
DIVISORIO SEMPLICE PER MODELLI A DUE PORTE 142	119110	
KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08)	118959	
KIT LUCE	119149	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08)	118960	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08)	118961	
GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA	377020	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX	377050	
RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO	377057	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

ARMADI E VETRINE GN 2/1 IN ACCIAIO INOX A TEMPERATURA NEGATIVA -15/-25° C

AGN 3D 142

Misure: 1380 x 807 x 2110 mm | Volume: 1352 l


 ACCIAIO INOX
 Codice: 111771

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08)	118953	
KIT "E" SET DI 3 RIPIANI INTERMEDI IN ACCIAIO INOX PER MODELLI A DUE PORTE	119104	
KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118955	
KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118956	
DIVISORIO SEMPLICE PER MODELLI A DUE PORTE 142	119110	
KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08)	118959	
KIT LUCE	119149	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08)	118960	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08)	118961	
GRIGLIA BKN (600 x 400 MM) CROMATA	377020	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX	377050	
RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO	377057	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

ARMADI E VETRINE GN 2/1 IN ACCIAIO INOX A TEMPERATURA NEGATIVA -15/-25° C

AGN 4D 142

Misure: 1380 x 807 x 2110 mm | Volume: 1352 l



ACCIAIO INOX
Codice: 111773

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08)	118953	
KIT "E" SET DI 3 RIPIANI INTERMEDI IN ACCIAIO INOX PER MODELLI A DUE PORTE	119104	
KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118955	
KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118956	
DIVISORIO SEMPLICE PER MODELLI A DUE PORTE 142	119110	
KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08)	118959	
KIT LUCE	119149	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08)	118960	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08)	118961	
GRIGLIA BKN (600 x 400 MM) CROMATA	377020	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX	377050	
RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO	377057	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

ARMADI E VETRINE GN 2/1 IN ACCIAIO INOX A TEMPERATURA NEGATIVA -15/-25° C

VGN 1D 070

Misure: 685 × 807 × 2110 mm | Volume: 606 l


 ACCIAIO INOX
 Codice: 111678

Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08)	118953	
KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118955	
KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118956	
KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08)	118959	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08)	118960	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08)	118961	
GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA	377020	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX	377050	
RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO	377057	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

VGN 2D 142 (con 2 motori)

Misure: 1380 × 807 × 2110 mm | Volume: 606 + 606 l


 ACCIAIO INOX
 Codice: 111969

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08)	118953	
KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118955	
KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118956	
KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08)	118959	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08)	118960	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08)	118961	
GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA	377020	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX	377050	
RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO	377057	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:

A = Porta cieca; V = Porta vetrata; G = Gastronorm; P = Temperatura positiva +2/+8°C; M = Temperatura media -2/+8°C; N = Temperatura negativa -15/-25°C; 1D = 1 porta; 2D = 2 porte; 3D = 3 porte; 4D = 4 porte

* A/VGP/M modello con 2 motori e celle indipendenti temperatura prima cella +2 /+8°C temperatura seconda cella -2 /+8°C

** A/VGP/N modello con 2 motori e celle indipendenti temperatura prima cella +2 /+8°C temperatura seconda cella -15/-25°C

*** Modello con cella unica e doppio motore