

## UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA -2/+8° C

### UNICHEF 700 VM

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 606 l



ACCIAIO INOX  
Codice: 110310

*Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi*

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08)	118953	
KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118955	
KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118956	
KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08)	118959	
KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE)	119126	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08)	118960	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08)	118961	
GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA	377020	
RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO	377057	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	
CHIUSURA A CHIAVE	340100	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

## UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA -2/+8° C

### UNICHEF 1400 VM

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1352 l



ACCIAIO INOX  
Codice: 110311

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

OPTIONAL	CODICE	
RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO	377057	
GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA	377020	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
CHIUSURA A CHIAVE	340100	
KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE)	119126	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08)	118961	
COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08)	118960	
KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08)	118959	
KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118956	
KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08)	118955	
KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08)	118953	
DIVISORIO SEMPLICE PER MODELLI A DUE PORTE 142	119110	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

**Legenda:**

A = Porta cieca; V = Porta vetro; P = Temperatura positiva +2/+8°C; M = Temperatura media -2/+8°C; N = Temperatura negativa -15/-25°C