

TAVOLI REFRIGERANTI IN ACCIAIO INOX TEMPERATURA POSITIVA CON E SENZA GRUPPO MISURE GASTRONORM GN 1/1

TPV 2DM 1 griglia plastificata mobile per porta
 Misure: lunghezza 1290 mm | Volume: 280 l



senza piano
 Codice:
 115006



con piano
 Codice:
 115008



con piano +
 alzatina
 Codice:
 115009

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) PLASTIFICATA	377051	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) CROMATA	377052	
RIPIANO GN 1/1 (325 X 530 MM) IN ACCIAIO INOX	377055	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX	118962	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/2 + 1/2 (325X530 MM)	142000	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/3 + 2/3 (325X530 MM)	142001	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI GN 1/3 + 1/3 + 1/3 (325X530 MM)	142002	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TPV 3DM 1 griglia plastificata mobile per porta
 Misure: lunghezza 1775 mm | Volume: 456 l



senza piano
 Codice:
 115007



con piano
 Codice:
 115010



con piano +
 alzatina
 Codice:
 115011

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) PLASTIFICATA	377051	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) CROMATA	377052	
RIPIANO GN 1/1 (325 X 530 MM) IN ACCIAIO INOX	377055	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX	118962	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/2 + 1/2 (325X530 MM)	142000	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/3 + 2/3 (325X530 MM)	142001	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI GN 1/3 + 1/3 + 1/3 (325X530 MM)	142002	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TAVOLI REFRIGERANTI IN ACCIAIO INOX TEMPERATURA POSITIVA CON E SENZA GRUPPO MISURE GASTRONORM GN 1/1

TPV 4DM 1 griglia plastificata mobile per porta
Misure: lunghezza 2260 mm | Volume: 631 l



senza piano
Codice: 115012



con piano
Codice: 115013



con piano + alzatina
Codice: 115014

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) PLASTIFICATA	377051	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) CROMATA	377052	
RIPIANO GN 1/1 (325 x 530 MM) IN ACCIAIO INOX	377055	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX	118962	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/2 + 1/2 (325X530 MM)	142000	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/3 + 2/3 (325X530 MM)	142001	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI GN 1/3 + 1/3 + 1/3 (325X530 MM)	142002	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TPV/SG 2DM 1 griglia plastificata mobile per porta
Misure: lunghezza 1070 mm | Volume: 280 l



senza piano
Codice: 115015



con piano
Codice: 115016



con piano + alzatina
Codice: 115017

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER 1 APPARECCHIO)	279500	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER MAX. 3 APPARECCHI)	279501	
KIT VALVOLA TERMOSTATICA R 404 A	119583	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) PLASTIFICATA	377051	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) CROMATA	377052	
RIPIANO GN 1/1 (325 x 530 MM) IN ACCIAIO INOX	377055	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX	118962	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/2 + 1/2 (325X530 MM)	142000	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/3 + 2/3 (325X530 MM)	142001	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI GN 1/3 + 1/3 + 1/3 (325X530 MM)	142002	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TAVOLI REFRIGERANTI IN ACCIAIO INOX TEMPERATURA POSITIVA CON E SENZA GRUPPO MISURE GASTRONORM GN 1/1

TPV/SG 3DM 1 griglia plastificata mobile per porta
Misure: lunghezza 1555 mm | Volume: 456 l



senza piano
Codice:
115018



con piano
Codice:
115019



con piano +
alzatina
Codice:
115020

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER 1 APPARECCHIO)	279500	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER MAX. 3 APPARECCHI)	279501	
KIT VALVOLA TERMOSTATICA R 404 A	119583	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) PLASTIFICATA	377051	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) CROMATA	377052	
RIPIANO GN 1/1 (325 X 530 MM) IN ACCIAIO INOX	377055	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX	118962	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/2 + 1/2 (325X530 MM)	142000	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/3 + 2/3 (325X530 MM)	142001	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI GN 1/3 + 1/3 + 1/3 (325X530 MM)	142002	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TPV/SG 4DM 1 griglia plastificata mobile per porta
Misure: lunghezza 2040 mm | Volume: 631 l



senza piano
Codice:
115021



con piano
Codice:
115022



con piano +
alzatina
Codice:
115023

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER 1 APPARECCHIO)	279500	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER MAX. 3 APPARECCHI)	279501	
KIT VALVOLA TERMOSTATICA R 404 A	119583	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) PLASTIFICATA	377051	
GRIGLIA GN 1/1 (325 X 530 MM) CROMATA	377052	
RIPIANO GN 1/1 (325 X 530 MM) IN ACCIAIO INOX	377055	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX	118962	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/2 + 1/2 (325X530 MM)	142000	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI GN 1/3 + 2/3 (325X530 MM)	142001	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI GN 1/3 + 1/3 + 1/3 (325X530 MM)	142002	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:

T = Tavolo; P = Temperatura positiva +2/+8°C; N = Temperatura negativa -15/-25°C; SG = Senza Gruppo; V = Ventilato; D = Door = Porta; Es.: TPV 2D = tavolo positivo ventilato 2 porte