

TAVOLI REFRIGERANTI IN ACCIAIO INOX TEMPERATURA POSITIVA CON E SENZA GRUPPO MISURE EURONORM (BKN) 600X400 MM

TPV 2DMX BKN 1 griglia plastificata mobile per porta
Misure: lunghezza 1428 mm | Volume: 330 l



senza piano
Codice:
115043



con piano
Codice:
115044



con piano +
alzatina
Codice:
115045

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA	377020	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX (UNITOP BKN)	118963	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI BKN 1/2 + 1/2 (600X400 MM)	142003	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI BKN 1/3 + 1/3 + 1/3 (600X400) MM	142004	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TPV 3DMX BKN 1 griglia plastificata mobile per porta
Misure: lunghezza 1992 mm | Volume: 535 l



senza piano
Codice:
115046



con piano
Codice:
115047



con piano +
alzatina
Codice:
115048

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA	377020	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX (UNITOP BKN)	118963	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI BKN 1/2 + 1/2 (600X400 MM)	142003	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI BKN 1/3 + 1/3 + 1/3 (600X400) MM	142004	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TAVOLI REFRIGERANTI IN ACCIAIO INOX TEMPERATURA POSITIVA CON E SENZA GRUPPO MISURE EURONORM (BKN) 600X400 MM

TPV 4DMX BKN 1 griglia plastificata mobile per porta
Misure: lunghezza 2556 mm | Volume: 740 l



senza piano
Codice: 115049



con piano
Codice: 115050



con piano + alzatina
Codice: 115051

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
GRIGLIA BKN (600 x 400 MM) CROMATA	377020	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX (UNITOP BKN)	118963	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI BKN 1/2 + 1/2 (600X400 MM)	142003	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI BKN 1/3 + 1/3 + 1/3 (600X400) MM	142004	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TPV/SG 2DMX BKN 1 griglia plastificata mobile per porta

Misure: lunghezza 1208 mm | Volume: 330 l



senza piano
Codice: 115052



con piano
Codice: 115053



con piano + alzatina
Codice: 115054

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER 1 APPARECCHIO)	279500	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER MAX. 3 APPARECCHI)	279501	
KIT VALVOLA TERMOSTATICA R 404 A	119583	
GRIGLIA BKN (600 x 400 MM) CROMATA	377020	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX (UNITOP BKN)	118963	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI BKN 1/2 + 1/2 (600X400 MM)	142003	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI BKN 1/3 + 1/3 + 1/3 (600X400) MM	142004	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TAVOLI REFRIGERANTI IN ACCIAIO INOX TEMPERATURA POSITIVA CON E SENZA GRUPPO MISURE EURONORM (BKN) 600X400 MM

TPV/SG 3DMX BKN 1 griglia plastificata mobile per porta

Misure: lunghezza 1772 mm | Volume: 535 l



senza piano
Codice:
115055



con piano
Codice:
115056



con piano +
alzatina
Codice:
115057

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER 1 APPARECCHIO)	279500	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER MAX. 3 APPARECCHI)	279501	
KIT VALVOLA TERMOSTATICA R 404 A	119583	
GRIGLIA BKN (600 x 400 MM) CROMATA	377020	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX (UNITOP BKN)	118963	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI BKN 1/2 + 1/2 (600X400 MM)	142003	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI BKN 1/3 + 1/3 + 1/3 (600X400) MM	142004	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TPV/SG 4DMX BKN 1 griglia plastificata mobile per porta

Misure: lunghezza 2336 mm | Volume: 740 l



senza piano
Codice:
115058



con piano
Codice:
115059



con piano +
alzatina
Codice:
115060

La profondità per tutti i modelli è di 700 mm.

L'altezza dei tavoli è la seguente:

- Modelli senza piano 800/845 mm
- Modelli con piano senza alzatina 845/890 mm
- Modelli con piano + alzatina 945/990 mm

OPTIONAL	CODICE	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER 1 APPARECCHIO)	279500	
GRUPPO CONDENSANTE FINO A 10 METRI (PER MAX. 3 APPARECCHI)	279501	
KIT VALVOLA TERMOSTATICA R 404 A	119583	
GRIGLIA BKN (600 x 400 MM) CROMATA	377020	
COPPIA DI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX (UNITOP BKN)	118963	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI BKN 1/2 + 1/2 (600X400 MM)	142003	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI BKN 1/3 + 1/3 + 1/3 (600X400) MM	142004	
SET DI 4 RUOTE ORIENTABILI (2 FRENANTI)	119126	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:

T = Tavolo; P = Temperatura positiva +2/+8°C; N = Temperatura negativa -15/-25°C; SG = Senza Gruppo; V = Ventilato; D = Door = Porta; Es.: TPV 2D = tavolo positivo ventilato 2 porte