



UNICHEF



ISO Classe Climatica 5 & 4

ARMADI GN/BKN 700-1400 LITRI IN ACCIAIO INOX AISI 304 A TEMPERATURA POSITIVA / MEDIA / NEGATIVA

Porta arrotondata **in acciaio inox spessore 10/10**, reversibile, autochiudente con fermo a 90° per facilitare il carico e lo scarico della merce.

Profilo porta speciale di nuova concezione per evitare la conducibilità esterna del freddo e la condensazione e di facile apertura per una comoda sostituzione della resistenza.

Resistenza elettrica anticondensa di serie su tutti i modelli.

Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304 tipo «Scotch Brite» (ad esclusione del posteriore in skinplate).

Fondo vasca con angoli arrotondati per una facile pulizia e per la massima igiene.

Cremagliere in acciaio inox ad innesto per un'agevole e semplice estrazione.

Guide e ripiani robustissimi, studiati per sopportare forti pesi.

Isolamento di 6 cm di poliuretano senza CFC.

Densità di 45 kg/m³ per assicurare un ottimo rendimento anche in condizioni di lavoro molto gravose.

Mascherina arrotondata in acciaio inox di disegno moderno con termostato/termometro elettronico e pulsante di marcia.

Possibilità di trasformazione Gastronorm-Backnorm con la semplice sostituzione delle guide.

Sistema di refrigerazione ventilato con l'utilizzo di gas privi di CFC.

Guide regolabili su montanti asportabili che impediscono il ribaltamento di teglie o bacinelle.

Spazio interno per ripiani, teglie o bacinelle tipo GN 2/1 (530 × 650 mm) o doppio GN 1/1 (530 × 325 mm).

Pulsante di variazione dell'umidità sui modelli positivi

Temperatura d'esercizio +2/+8°C per la linea positiva

Temperatura d'esercizio -2/+8°C per la linea media

Temperatura d'esercizio -15/-25°C per la linea negativa



Doppio vetro basso emissivo sulle vetrine a temperatura positiva.

Triplo vetro riscaldato per vetrine a temperatura negativa.

Sbrinamento automatico con resistenza

Sonda di sicurezza di fine sbrinamento

Impianto elettrico 230V/50 Hz/1 secondo norme CE.

Come optional è disponibile anche l'alimentazione a 115V/60Hz o a 230V/60Hz



Tutti i modelli con porta cieca sono adatti per il funzionamento in classe climatica ISO 5, sino a +40°C

Tutti i modelli con porta vetrata sono adatti per il funzionamento in classe climatica ISO 4, sino a +32°C

UNICHEF GN/BKN PORTA CIECA A TEMPERATURA +2/+8° C

UNICHEF 700 AP

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 606 l



ACCIAIO INOX
Codice: 110300

Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340062 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA CIECA A TEMPERATURA +2/+8° C

UNICHEF 1400 AP

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1352 l



ACCIAIO INOX
Codice: 110301

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340062 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| DIVISORIO SEMPLICE PER MODELLI A DUE PORTE 142 | 119110 | |
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA +2/+8° C

UNICHEF 700 VP

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 606 l



ACCIAIO INOX
Codice: 110302

Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340100 | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA +2/+8° C

UNICHEF 1400 VP

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1352 l



ACCIAIO INOX
Codice: 110303

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340100 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| DIVISORIO SEMPLICE PER MODELLI A DUE PORTE 142 | 119110 | |
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA CIECA A TEMPERATURA -2/+8° C

UNICHEF 700 AM

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 606 l



ACCIAIO INOX
Codice: 110308

Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340062 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA CIECA A TEMPERATURA -2/+8° C

UNICHEF 1400 AM

Misure: 1380×807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1352 l



ACCIAIO INOX
Codice: 110309

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340062 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| DIVISORIO SEMPLICE PER MODELLI A DUE PORTE 142 | 119110 | |
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA -2/+8° C

UNICHEF 700 VM

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 606 l



ACCIAIO INOX
Codice: 110310

Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340100 | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA -2/+8° C

UNICHEF 1400 VM

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1352 l



ACCIAIO INOX
Codice: 110311

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340100 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| DIVISORIO SEMPLICE PER MODELLI A DUE PORTE 142 | 119110 | |
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA CIECA A TEMPERATURA -15/-25° C

UNICHEF 700 AN

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 606 l



ACCIAIO INOX
Codice: 110304

Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340062 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA CIECA A TEMPERATURA -15/-25° C

UNICHEF 1400 AN

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1352 l


 ACCIAIO INOX
 Codice: 110305

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340062 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| DIVISORIO SEMPLICE PER MODELLI A DUE PORTE 142 | 119110 | |
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA -15/-25° C

UNICHEF 700 VN

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 606 l


 ACCIAIO INOX
 Codice: 110306

Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340100 | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

UNICHEF 1400 VN (con 2 motori)

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 606 + 606 l


 ACCIAIO INOX
 Codice: 110307

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi

| OPTIONAL | CODICE | |
|---|---------|--|
| SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA | 111610S | |
| KIT "D" (5 GUIDE BKN SX + 5 GUIDE BKN DX) - (08) | 118953 | |
| KIT "H" (3 RIPIANI GN 2/1 PLASTIFICATI + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118955 | |
| KIT "I" (3 RIPIANI GN 2/1 INOX + 3 GUIDE GN SX + 3 GUIDE DX) - (08) | 118956 | |
| KIT "O" (3 RIPIANI BKN + 3 GUIDE BKN SX + 3 GUIDE BKN DX) - (08) | 118959 | |
| KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) | 119126 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX GN - (08) | 118960 | |
| COPPIA DI GUIDE IN ACCIAIO INOX BKN - (08) | 118961 | |
| GRIGLIA BKN (600 × 400 MM) CROMATA | 377020 | |
| RIPIANO PLASTIFICATO GRIGIO | 377057 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361050 | |
| RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE | 361052 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361051 | |
| TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM) | 361053 | |
| CHIUSURA A CHIAVE | 340100 | |

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:

A = Porta cieca; V = Porta vetro; P = Temperatura positiva +2/+8°C; M = Temperatura media -2/+8°C; N = Temperatura negativa -15/-25°C